

Parc de machines et capacités

Nos installations couvrent une superficie de 3000 m², équipées d'un parc de machines de dernière technologie.

- 1 machine 5 axes OKUMA MU-5000-VL.
- 1 machine 5 axes MORI SEIKI NMV3000 avec 34 palets.
- 1 machine multitâches OKUMA MULTUS B-400 II.
- 1 machine multitâches OKUMA MULTUS U-3000
- 1 machine multitâches OKUMA MULTUS B-250 II.
- 2 centres de mécanisation horizontaux OKUMA MB-5000H.
- 1 centre de mécanisation horizontal OKUMA MA-400HA.
- 2 centres de mécanisation verticale OKUMA MB-66VA avec 4^e axe.
- 2 centres de mécanisation verticale OKUMA MB-56VA avec 4^e axe.
- 1 centre de mécanisation verticale MB-46VAE avec 4^e axe.
- 2 centres de mécanisation verticale KONDIA 1050 avec 4^e axe.
- Fraiseuse CNC CORREA CF-22/25 PLUS tête ISO50 et échangeur automatique.
- 1 tour OKUMA LB3000 EXII MYM800 avec vis et sous-vis.
- 1 tour OKUMA LB3000 EXII MYC500 avec alimentation en bars.
- 1 tour OKUMA LB3000 EXII MYC1000 avec alimentation en bars.
- 1 tour CMZ TL20M avec alimentation en bars et récepteur de pièces.
- 1 tour CMZ TD30YS avec vis et sous-vis et avec alimentation en bars.
- 1 tour CMZ TD354 avec lunette et outil motorisé.

Parcours X-Y-Z 800x1050x600 Ø max. 700 mm
Ø max. 350 mm x 350 mm
Ø max. 800 mm x 1540 mm
Ø max. 600 mm x 1600 mm
Ø max. 400 mm x 800 mm

Parcours X-Y-Z 760x760x760 Ø max 800 mm

Parcours X-Y-Z 560x610x625 Ø max 600 mm

Parcours X-Y-Z 1500x660x660 mm

Parcours X-Y-Z 1050x560x460 mm

Parcours X-Y-Z 560x460x460 mm

Parcours X-Y-Z 1000x500x610 mm

Parcours X-Y-Z 2500x800x800 mm

Capacité max. Ø410x800 mm

Capacité max. Ø410x500 mm

Capacité max. Ø410x1300 mm

Ø max 315 mm x 600 mm

Ø max 520 mm x 800 mm

Ø max 520 mm x 1500 mm

Pour améliorer nos processus de production, nous avons:

- 1 Robot Cellro Xcelerate X20.
- 1 Robot Cellro Xcelerate X35.



Outils de dernières technologies pour garantir une mécanisation de haute qualité

Machine de mesure : outil ZOLLER VENTURION 450

